


L	490 mm
A	208 mm
H	370 mm

TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux 100% (DLOR 41%, ULOR 59%).
 Flux lumineux initial du luminaire 1160 lm.
 Flux lumineux appareil de secours BLF 29%.
 Distribution asymétrique vers le haut.
 Efficacité lumineuse 77 lm/W.
 Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C)
 Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
 Chute soudaine du flux lumineux au bout de 50000 h : 0% (C0).
 Sécurité photobiologique conforme à la norme IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).
 Conformité aux normes IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SOURCE

2 modules LED linéaires 6W/840.
 La classe d'efficacité énergétique du produit (UE 2019/2020 - UE 2019/2015) : C.
 Indice de rendu des couleurs CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
 Indice de Fidélité des couleurs IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
 CCT température de couleur nominale 4000 K.
 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.
 Diffuseur en polycarbonate anti-feu V2, stabilisé aux U.V., transparent >87%, moulé par injection épaisseur 3÷4 mm, avec surface externe lisse et surface interne à prismes différenciés anti-éblouissant.
 Filtre interne en polycarbonate opale anti-éblouissement pour une lumière uniforme.
 Fermeture du diffuseur via 4 dispositifs et vis en acier inoxydable AISI 304, ouverture à charnière.
 Fermeture antivandales.
 Étrier de fixation à droite et protection du luminaire en acier zingué à chaud.
 Appareil à température superficielle limitée. - D - (EN 60598-2-24)
 Dimensions : 490x208 mm, hauteur 370 mm. Poids 5,2 kg.
 Degré de protection IP65.
 Résistance mécanique aux chocs IK10 (20 joule).
 Résistance au fil incandescent à 850°C.

ÉLECTRIQUES

Câblage électronique Halogen Free 230V-50/60Hz, facteur de puissance 0,90, THD <25%, courant de sortie constant, SELV, classe II, 1 driver.
 Puissance du luminaire 15 W.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
 Câblage de secours permanent EP à bord, durée 1h, recharge 24h; conforme à la norme EN 60598-2-22, à l'exclusion des zones à haut risque.
 Flicker : <5%.
 Température ambiante de +5°C à +25°C.
 Classe de température T6 max 85°C.
 Entrée ligne avec presse-câble IP67 M20x1,5 en polyamide avec champ de serrage Ø 5-13 mm.
 Humidité relative UR: <85%.

INSTALLATION

Colonne verticale Ø 115 mm.

APPLICATIONS

Fosses d'inspection.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
 Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
 Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Les performances sont mesurées et certifiées par notre Laboratoire Photométrique CTFs 2 (EN 13032, IES LM79); Test et Essais (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande. Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).