



	<table><tr><td>L</td><td>3556 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	3556 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	3556 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Estructura portante SIN línea de alimentación para canales continuos, adecuada para el transporte de líneas eléctricas o montaje de luminarias.

MECÁNICAS

Base cableada en acero galvanizado en caliente y pintado con base de poliéster de color negro, obtenido a través del proceso de laminación. Resistencia a la niebla salina hasta 500h y a la humedad hasta 700h. Elemento de unión lineal de acero galvanizado en caliente ya montado en un extremo para formar canales continuos. Soportes de cables reforzados en policarbonato (previstos cada 500 mm aprox.). Dimensiones: 3556x62 mm, altura 38 mm. Grado de protección IP40.

ELÉCTRICAS

Entrada de línea en la parte superior (al principio o en el medio de la estructura).

INSTALACIÓN

Suspensión. Todos los accesorios dedicados a este producto están disponibles en el Catálogo y en nuestro sitio web www.3F-Filippi.com.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.