



	L	3556 mm
	B	62 mm
	H	38 mm

Leertragschiene ohne Durchgangsverdrahtung für durchgehende Kanäle, geeignet für die Aufnahme von Stromleitungen oder Montage von Leuchten.

MECHANIK

Tragschiene aus feuerverzinktem Stahl und auf auf Polyesterbasis weiss lackiert. Herstellung durch Walzverfahren.
Salznebelbeständigkeit bis 500 Stunden und Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 700 Stunden.
Lineares Verbindungselement aus feuerverzinktem Stahl bei 2-längigen Tragschienen vormontiert.
Optionale Zuleitungshalterungen aus Polycarbonat (PC) (vorgesehen etwa alle 500 mm).
Abmessungen: 3556x62 mm, Höhe 38 mm. Gewicht 3,28 kg.
Schutzart IP40.

ELEKTRIK

Leitungszuführung oberhalb der Tragschiene am Anfang oder mittig möglich.

INSTALLATION

Abgehängt.
Alle Zubehörteile für dieses Produkt finden Sie im Katalog und auf unserer Website www.3F-Filippi.com.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.