



	<table><tr><td>L</td><td>1778 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	1778 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	1778 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Dragende structuur **ZONDER** bedrading voor doorlopende kanalen, geschikt voor het transport van elektriciteitsleidingen of montagearmaturen.

MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in zwart kleur, verkregen door middel van walsen.
Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.
Verstevigde kabelsteunen van polycarbonaat (ongeveer elke 500 mm aanbrengen).
Afmetingen: 1778x62 mm, hoogte 38 mm.
IP40 beschermingsgraad.

ELEKTRISCH

Vermogen van boven (aan het begin of in het midden van de structuur).

INSTALLATIE

Hangend.
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website www.3F-Filippi.com.

WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur.