



	<table><tr><td>L</td><td>3556 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	3556 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	3556 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.

MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in zwart kleur, verkregen door middel van walsen.
Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.
Lineaire verbindend element in thermisch verzinkt staal reeds gemonteerd op een einde te maken aan doorlopende kanalen.
Afmetingen: 3556x62 mm, hoogte 38 mm.
IP40 beschermingsgraad.
Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Through-toevoerleiding 5-polige kabels H07Z-U Halogen Free
2,5 mm² HT90, met snelle aansluiting te onomkeerbaar, start / end en 2 tussenliggende macht torens.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend / Muur.
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website www.3F-Filippi.com.

TOEPASSINGEN

Omgevingen: commerciële, expositieruimtes, verkeersruimtes, lobby's of wachtruimtes, winkels, scholen.

WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur.