



	L	3556 mm
	A	62 mm
	H	38 mm

Estructura de soporte cableada para canales continuos, apto para: unidades de luz 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, otras luminarias o transporte de líneas eléctricas.

MECÁNICAS

Base cableada en acero galvanizado en caliente y pintado con base de poliéster de color blanco, obtenido a través del proceso de laminación. Resistencia a la niebla salina hasta 500h y a la humedad hasta 700h. Elemento de unión lineal de acero galvanizado en caliente ya montado en un extremo para formar canales continuos. Dimensiones: 3556x62 mm, altura 38 mm. Peso 3,94 kg. Grado de protección IP40. Resistencia al hilo incandescente 850°C.

ELÉCTRICAS

Línea pasante de 5 polos con cables H07Z-U Halogen Free sección de 2,5 mm² HT90, con terminal de conexión rápida e irreversible, inicio / fin y 2 torres de energía intermedios.

INSTALACIÓN

Techo / Suspensión / Pared. Todos los accesorios dedicados a este producto están disponibles en el Catálogo y en nuestro sitio web www.3F-Filippi.com.

APLICACIONES

Ambientes comerciales, de exposición, de paso, vestíbulos o salas de espera, tiendas, escuelas.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.