




	L	1778 mm
	A	62 mm
	H	38 mm

Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.

MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in zwart kleur, verkregen door middel van walsen.
Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.
Afmetingen: 1778x62 mm, hoogte 38 mm.
IP40 beschermingsgraad.
Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

5-polige doorvoerbedrading voor kabels H07Z-U Halogen Free met een doorsnede van 2,5 mm² HT90, met klemmenborden met snelaansluiting, onomkeerbaar, aan begin/einde en met 1 voedingskast.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend.
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website www.3F-Filippi.com.

TOEPASSINGEN

Omgevingen: commerciële, expositieruimtes, verkeersruimtes, lobby's of wachtruimtes, winkels, scholen.

WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur.