



	<table><tr><td>L</td><td>1778 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	1778 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	1778 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Structure de support câblé pour des canaux continus, adapté pour : unités lumineuse 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, autres luminaires ou transport de lignes électriques.

MÉCANIQUES

Base de câble en acier galvanisé à chaud et peint avec base en polyester de couleur blanche, obtenue par laminage.
Résistance au brouillard salin de 500h et à l'humidostat de 700h.
Dimensions : 1778x62 mm, hauteur 38 mm. Poids 2,01 kg.
Degré de protection IP40.
Résistance au fil incandescent à 850°C.

ÉLECTRIQUES

Ligne d'alimentation passante à 7 pôles avec câbles H07Z-U sans halogène d'une section de 2,5 mm² HT90, avec borniers à fixation rapide, irréversibles, de début / fin et 1 tourelle d'alimentation.

INSTALLATION

Plafond / Suspension / En applique.
Tous les accessoires dédiés à ce produit sont disponibles sur le catalogue et sur notre site www.3F-Filippi.com.

APPLICATIONS

Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d'attente, magasins, écoles.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.