



|  |   |         |
|--|---|---------|
|  | L | 1778 mm |
|  | A | 62 mm   |
|  | H | 38 mm   |

**Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.**

### MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in witte kleur, verkregen door middel van walsen.  
Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.  
Afmetingen: 1778x62 mm, hoogte 38 mm. Gewicht 2,01 kg.  
IP40 beschermingsgraad.  
Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

### ELEKTRISCH

7-polige doorvoerbedrading voor kabels H07Z-U Halogen Free met een doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> HT90, met klemmenborden met snelaansluiting, onomkeerbaar, aan begin/einde en met 1 voedingskast.

### INSTALLATIE

Plafond / Hangend / Muur.  
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

### TOEPASSINGEN

Omgevingen: commerciële, expositieruimtes, verkeersruimtes, lobby's of wachtruimtes, winkels, scholen.

### WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur.